

Resun

Mnohoúčelové vodní čerpadlo pro akvária a fontány

King 1
King 2
King 4
King 6

King 1A
King 3
King 5



8/05

- velká výkonnost
- keramická osa motoru
- pro sladkovodní i mořskou vodu
- pro kapaliny do 35 °C
- tichý chod
- jednoduchá údržba
- velká variabilita použití
- pro použití uvnitř i vně vodního sloupce, King 3, 4, 5, 6 obsahuje konektory na připojení hadice na vstupu
- motor z kovu potažený plastem

Typ	Výkon	Průtok	H-max	Rozměr
King 1	7W	600l/hod	0.9m	78x42x55mm
King 1A	10W	700l/hod	1.20m	143x54x75mm
King 2	20W	1000l/hod	1.95m	160x65x90mm
King 3	35W	2400l/hod	2.4m	185x80x110mm

Typ	Výkon	Průtok	H-max	Rozměr
King 4	90W	4800l/hod	4.5m	230x102x160mm
King 5	130W	6000l/hod	4.0m	238x130x176mm
King 6	230W	8500l/hod	5.5m	270x148x178mm

Uvedení do provozu:

Čerpadlo můžeme instalovat ve vodorovné, nebo svislé poloze. Na výtlač čerpadla je možné napojit běžně dostupné příslušenství. Pomocí závitové přípojky s převlečnou matkou (součást vybavení) lze připojit i hadice. Druhou přípojkou lze hadice upevnit na sání čerpadla (viz obrázek). V případě, kdy je pro upevnění čerpadla dostatečně velká plocha, může se použít držák s přísavkami.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste čerpadlo instalovali v akváriu nepoužívejte k údržbě mýdla ani jiné chemikálie.

Každé 2 až 3 měsíce odstraníme přední část krytu a opatrně vyjmeme rotor. Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, v případě existence vápenatých usazenin je odstraníme. Složíme v opačném pořadí.

Zásady bezpečného provozu:

Vodní čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno.

Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho.

POZOR!!! Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v nádrži od sítě.

Pokud je čerpadlo zapojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.

POZOR!!! Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.

Neinstalovat, je-li čerpadlo, resp. přívodní kabel poškozený.

Záruční list:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24\ měsíců ode dne prodeje mimo součástí s omezenou použitelností – filtr, rotor čerpadla. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Mnohoúčelová vodní čerpadla RESUN odpovídají platným normám.

Výhradní dovozce:

TOMMI CZ s.r.o.

Za Nádražím 2569, 397 01 Písek

tel./fax.: 382 211721, www.unistar.cz

